

## Gesuch für Grabungsarbeiten im öffentlichen Strassengebiet

---

**Gesuchsteller/in**

Name/Adresse/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

**Bauleitung**

Name/Adresse/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

**Unternehmer  
Grabarbeiten**

Name/Adresse/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

**Unternehmer  
Belagsarbeiten**

Name/Adresse/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

**Rechnungsadresse**

Name/Adresse/Ort .....

Telefon .....

E-Mail .....

Ort / Lage .....

(genaue Lage mit Skizze oder Planbeilagen angeben)

**Beschreibung der  
Grabarbeiten**

Zweck .....

Baubeginn .....

Bauende .....

**Beilagen** Situationsplan (1:500) ..... .....

Vor Inangriffnahme der Grabarbeiten muss die schriftliche Bewilligung der Bauverwaltung vorliegen. Das Merkblatt "Instandsetzung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen" ist zur Kenntnis genommen worden.

**Ort und Datum****Gesuchsteller/in**

.....

.....

**Hinweis:**

Das Gesuch ist in zweifacher Ausführung mit zwei Situationsplänen der Bauverwaltung Quarten einzureichen. Unvollständig ausgefüllte Gesuche werden an den/die Gesuchsteller/in zurückgesandt.

## Bewilligung

Die Bewilligung zur Ausführung der vorstehenden Grabarbeiten wird unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

Orientierungen

- Der/die Gesuchsteller/in hat die Anwohner in geeigneter Form zu orientieren.  
 Abfallentsorgung, Bless Max Transporte AG, Unterfeldstrasse 8a, 8890 Flums

Ausführungsvorschriften

Die Baustelle ist gemäss den SN-Normen (insbersoders SN 640 886 mit zugehörigem Anhang) zu signalisieren und zu beleuchten. Für die Ausführung der Grabarbeiten gelten die Bestimmungen der SN-Norm 640 535c. Für die Wiederauffüllung und die Wiederinstandstellung der Tragschicht gelten die Grundsätze des Merkblatts "Instandsetzung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen" vom Oktober 2013.

Meldungen

Vor Beginn von Grab- oder Erdbewegungsarbeiten hat sich der/die Gesuchsteller/in auf eigene Verantwortung bei den zuständigen Instanzen über den Verlauf von unterirdischen Leitungsbauten zu informieren.

- Swisscom (Schweiz) AG, Network & IT, Wireline Access, Gäuggelistrasse 7, 7002 Chur  
 Murg Flums Energie, Alte Staatsstrasse 14, 8877 Murg  
 Elektrizitätswerk der Ortsgemeinde Quarten, Bodenstrasse 5, 8882 Unterterzen  
 Ortsgemeinde Murg, Alte Staatsstrasse 14, 8877 Murg  
 Ortsgemeinde Quarten, Bodenstrasse 5, 8882 Unterterzen  
 Ortsgemeinde Oberterzen, Quartnerstrasse 4, 8884 Oberterzen  
 Ortsgemeinde Mols, Neuengadenstrasse 14, 8885 Mols  
 Ortsgemeinde Quinten, Gostenstrasse 2, 8882 Unterterzen  
 WVU Unterterzen AG, Quartnerstrasse 17, 8882 Unterterzen  
 Wasserversorgung Unterterzen, OG Quarten, Bodenstrasse 5, 8882 Unterterzen  
 Wasserversorgung Quarten, OG Quarten, Bodenstrasse 5, 8882 Unterterzen  
 Wasserversorgung Oberterzen, OG Oberterzen, Quartnerstrasse 4, 8884 Oberterzen  
 Wasserversorgung Quinten, OG Quinten, Gostenstrasse 2, 8882 Unterterzen  
 Wasserversorgung Realgenossenschaft Quinten-Au, c/o Gemeindeverwaltung Quarten, Walenseestrasse 7, 8882 Unterterzen  
 Wasserversorgung Ortsgemeinde Mols, Stoffel Jürg, Tannenbodenalpstrasse 10, 8898 Flumserberg Tannenbodenalp  
 Wasserversorgung Tannenbodenalp, OG Flums-Grossberg, Ruobistrasse 2, 8896 Flumserberg Bergheim  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Verkehr

- Während den Bauarbeiten muss die Strasse von folgenden Verkehrsteilnehmern ständig befahren bzw. begangen werden können:

Fussgänger       Radfahrer/ Mofas       Personenwagen       Bus/LKW

Allfällig notwendige Verkehrsumleitungen bedürfen einer besonderen Bewilligung des Polizeikommandos St. Gallen.

Abnahme, Verechnung Deckbelag

- Der Abschluss der Bauarbeiten ist dem Bauverwalter, Hans Näf, Tel. 081 720 33 37 zur Abnahme zu melden. An dieser wird die theoretische Deckbelagsfläche gemäss den Hinweisen des Merkblatts "Instandsetzung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen" vom Oktober 2013 ermittelt und danach nach den Ansätzen des Kantons St. Gallen in Rechnung gestellt.

Haftung, Garantie

Der Gesuchsteller trägt gegenüber der Politischen Gemeinde die volle Verantwortung und Haftung für allfällige Schäden und Unfälle, die aufgrund mangelhafter Verkehrsschutzeinrichtungen, unsachgemässer Ausführung oder sonstwie mit dem Strassenaufbruch in Zusammenhang stehen. Die Garantiefrist beträgt 5 Jahre. Diese Frist beginnt mit der Abnahme.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 40 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) innert 14 Tagen nach Erhalt schriftlich begründeter Rekurs beim Gemeinderat Quarten erhoben werden.

**Beilagen**

- genehmigter Situationsplan
- .....

**Kopie an**

- Werkmeister Ruedi Zeller
- .....

8882 Unterterzen, .....

**Bauverwaltung Quarten**

Bausekretär

**Abnahmebericht (wird durch die Gemeindeverwaltung ausgefüllt)**

Abnahmedatum .....

- Zum Zeitpunkt der Abnahme konnten, so weit geprüft und ersichtlich, keine offensichtliche Mängel festgestellt werden.
- Folgende Mängel wurden bei der Abnahme festgestellt:

**Ausmass**

Total ..... m<sup>2</sup>

**Rechnungsbetrag**

AC 8 / AC 11, .....cm stark, .....m<sup>2</sup>, à CHF ..... pro m<sup>2</sup> = CHF .....

Unterschrift (Ruedi Zeller)

**Verrechnung Deckbelag durch Gemeindeverwaltung Quarten**

wetierverechnet am .....

Rechnung Nr. ....

Visum .....

# Instandsetzung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen

---

## Ausführung durch Verursacher

### Grundsätze

- Erdiges Material darf nicht wieder eingefüllt werden, sondern ist durch Koffermaterial zu ersetzen.
- Die Auffüllung ist in Schichten von max. 30cm Stärke einzubringen und zu verdichten.
- Es darf kein gefrorenes Material eingefüllt werden.
- Nachschneiden des Belags 50cm ausserhalb Grabenrand, falls keine anderen Vereinbarungen vor Ort getroffen werden. Restflächen kleiner als 50cm müssen ebenfalls neu eingebaut werden.
- Erstellen der Feinplanie.
- Vorbehandlung der Schnittflächen und Anschlussflächen bei Randabschlüssen und dgl. (Voranstrich, z.B. Dilaplast).
- Einbauen der Tragschicht bis Fahrbahnoberfläche.
- Fahrbahn: AC T 22 N oder AC T 16 N, Stärke wie anstehender Belag, jedoch mind. 10cm (2-schichtig).
- Trottoir: AC T 16 N, Stärke wie anstehender Belag, jedoch mind. 7cm.

### Hinweise

Die Verrechnung des Deckbelags erfolgt nach dem Einbau der Tragschicht. Das Ausmass der Deckbelagsfläche wird von der Bauverwaltung ermittelt, wobei für die Belagsüberlappung allseitig ein Zuschlag von 10cm angerechnet wird.

Die Verrechnung des Deckbelags erfolgt grundsätzlich auch bei Quartierstrassen mit einschichtigem Belag. Der Belagszustand und dessen Alter sind nicht massgebend.

Die Kosten richten sich nach den Ansätzen des Kantons St.Gallen. In diesen Ansätzen ist auch ein Anteil für den durch den Aufbruch entsandenen Minderwert an der Gemeindestrasse enthalten.

Beläge AC	Preis in CHF pro m2, inkl. Voranstrich und Fräsarbeiten				
	Unter 10 m <sup>2</sup>	10-20 m <sup>2</sup>	20-100 m <sup>2</sup>	100-200 m <sup>2</sup>	über 200 m <sup>2</sup>
Ausmass					
Belagsstärke 2.0cm	191.00	159.00	94.00	78.00	70.00
Belagsstärke 2.5cm	194.00	162.00	103.00	85.00	74.00
Belagsstärke 3.0cm	200.00	167.00	108.00	88.00	77.00
Belagsstärke 3.5cm	206.00	171.00	110.00	90.00	80.00
Belagsstärke 4.0cm	218.00	180.00	113.00	91.00	83.00

Sämtliche anderen Instandstellungsarbeiten wie Randabschlüsse etc. nach effektivem Aufwand.

Graben-Normalien: Siehe Beiblatt

8882 Unterterzen, im Dezember 2021 (Neuaufgabe)

### **Gemeinderat Quarten**

Gemeindepräsident

Gemeinderatsschreiber

sig. Erich Zoller

sig. Albin Gätzi